# Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C 30W 4000lm - 840 Koel Wit | 120cm - Interact Dimbaar - Doorvoerbedrading

Bekijk product

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 249551 |
| EAN | 8718699975807 |
| Fabrikantcode | 8718699975807 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| D-Mark | Ja |

## Technische Informatie

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x36 |
| Wattage | 30W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|---|---|
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4000lm |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 133.3 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Lengte | 120cm |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

| | |
|---|---|
| Montage | Opbouwmontage |
| Armatuur Aansluiting | PI (5-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +35 |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Noodverlichting | 3 uur Noodverlichting |
| Product Serie | WT120C |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1215 |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 85 |

**Waarom Budgetlight?**

**Budgetprijzen** gegarandeerd
Tot 7 jaar **all-in garantie**
**Gemakkelijk** retourneren
**Duurzame LED** oplossingen

## Sensor Informatie

| | |
|---|---|
| Sensortype | Geen sensor |

Trustpilot